



- NOTE**
- Le pareti interne del vano corsa e del locale centralina, al momento del montaggio dell'impianto, devono presentarsi pulite ed imbiancate. Predisporre parapetti agli sbarchi per permettere la chiusura con le reti. Verificare dimensioni di Fossa e Testata.
 - Tutte le misure si intendono al finito; in particolare le dimensioni del vano corsa sono a piombo con una tolleranza di ± 20 mm.
 - Il vano corsa ed il locale centralina dovranno essere sufficientemente protetti da umidità, polvere e agenti atmosferici.
 - La temperatura nel locale centralina dovrà mantenersi tra 5° e 40° C.
 - Prevedere un gancio sul soffitto del locale centralina (con portata minima di 500 daN) posizionato sulla verticale della centralina.
 - In caso di locale centralina non adiacente al vano corsa, tubo mandata olio e linee elettriche dovranno essere ispezionabili per tutto il loro percorso.
 - Le opere murarie e/o da fabbro devono rispondere alle normative in vigore (VVF, ecc.) della cui osservanza è responsabile il Committente.
 - Predisporre presa telefonica nei pressi del gruppo di manovra per collegamento bidirezionale con un punto presidiato 24 ore su 24.
 - Prevedere ventilazione permanente nel locale centralina, per lo scarico dei fumi, verso l'esterno con area minima di 0,12 mq
 - Prevedere ventilazione permanente alla sommità del vano corsa, per lo scarico fumi verso l'esterno, con area minima di 0,20 mq.
- Il vano corsa non deve essere utilizzato per assicurare l'aerazione di locali estranei al servizio ascensori.

LOCALE CENTRALINA Posizionato al Piano Denominato A Quota

Percorso tubo mandata olio e linee elettriche : A Soffitto A Pavimento (canalina 200 x 100 mm)

Pistone in : 1 PEZZO 2 PEZZI (Opzione)

VANO

Pareti vano corsa in : Cemento Armato Muratura Struttura Metallica

Spallette frontali in : Cemento Armato Muratura Struttura Metallica Costruite Da costruire

Fissaggio staffe : Tasselli ad espansione Murate Saldate Imbullonate

- Denominazione piani: -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

CABINA

TIPO : Otiskin : Grigio Crema Bianco Pesca Blu Zircono

Acciaio Inox : Satinato

PAVIMENTO : Gomma Liscia Gomma a Bolli Variegata : colore.....

ACCESSORI DI CABINA OPZIONALI :

CORRIMANO IN ALLUMINIO : Su Parete di Fondo Su Pareti Laterali

FINITURA ACCESSORI (Corrimano / Zoccolino) : Naturale Nero

FRONTALE E PORTA : Acciaio Inox Otiskin Bianco

FASCIA PARACOLPI : Blu Nera

PORTE DI PIANO

- A Sbalzo - Incassate mm | - Normali REI 60' REI 120'

- Bottoniera : Su portale A muro

- Finitura : Anticorrosivo (base) Otiskin : colore

Acciaio Inox Satinato

NOTE: _____

COMMITTENTE : _____

INSTALLAZIONE : _____

OFF./CONTR: N° : _____

Timbro e firma per approvazione: _____

Data: _____