

仕様一覧表

：基本仕様 ：有償付加仕様 ：標準装備仕様

機能	
制御方式	周波数変換(VF)PM ギヤレス式
運転方式	方向性乗合全自動方式
	2～8台グループ運転方式
便利機能	即時到着予報機能
	専用運転機能
	各階停止運転機能(手動切換え)
	ホームランディング自動切換え機能(タイマー式)(シンプレックスのみ)
	出勤時サービス機能(2台グループ運転方式以上)
	退勤時サービス機能(2台グループ運転方式以上)
	出発基準階切換え機能(2台グループ運転方式以上)
	特定階サービス切放し機能(キースイッチによる、最大8ヶ所)(かご呼び)
	特定階サービス切放し機能(タイマーによる、1パターンのみ)
	特定階サービス切放し機能(サービスキャビネット内スイッチによる、最大3ヶ所)
	特定階サービス切放し機能(無電圧接点による)
	暗証コード式パーソナル運転(かごボタンによる、最大3ヶ所)
	満員通過機能(グループは基本仕様)
	いたずら呼び自動取消し機能
	反転かご呼び自動取消し機能
	かごボタン登録取消し機能
	かごボタン発音機能
	かご到着チャイム(カーチャイム)
	ホールランタンおよび到着予報チャイム
	気配リアナウンス(4メッセージのみ)
	音声合成アナウンス装置(エレボア)
	BGMスピーカー
	強制戸閉め機能
	ドア閉閉時間自動調整機能
	ドアリオープン(ホールボタンによる)
	ドア開放ボタン
	かご内照明/ファンの自動休止機能
	パーキングスイッチ
	自動休止スケジュール運転(タイマー式)
	防犯運転
	かご内防犯カメラ(天井デザイン基本仕様のみ)
	かご内副操作盤(扉方式が中央開きタイプのみ)

機能			
安全機能	地震管制運転(S波)		
	PSセンサー付地震管制運転		
	火災管制運転		
	自家発管制運転		
	停電時自動着床装置(バッテリー運転)一時停止		
	故障時の最寄り階自動着床機能		
	ピット冠水管制運転装置		
	定員超過防止装置		
	定員超過灯(かご内に表示)		
	セフティーシュー		
	両側セフティーシュー(扉方式が中央開きタイプのみ)		
	光電式ドアセンサー(2ビーム)		
	多光軸ドアセンサー(固定式)		
	ドア繰り返し閉閉機能		
かご内停電灯			
同時通話方式インターホン			
遠隔監視システム用インターフェース			
その他	車いす仕様(最大階床15ヶ所)		
	視覚障害者仕様		
	聴覚障害者仕様		
	デジタル式のりばインジケーター(一体型)		
	デジタル式のりばインジケーター(分離型)		
	乗り場表示灯 満員/専用/休止(うち最大2個まで)		
	デジタル式かご内インジケーター		
	高調波対策(絶縁トランス)		
人荷共用対応(かご床)			
使用電源	動力用(交流200V系、50/60Hz三相)		
	動力用(交流400V系、50/60Hz三相)		
	照明用(交流100V、50/60Hz単相)		
かご	天井高さ	OPS、OSSシリーズ	2300mm
			2500mm
		OPX、OSXシリーズ	2300mm
		2500mm	
		OPZシリーズ	2500mm
	操作盤	フェースプレート式	アルミ+樹脂成形
リターンパネル(そで壁)一体式		ステンレスヘアライン仕上げ	
ドア	出入口高さ		2100mm
			2300mm
	出入口扉形状		4枚扉中央開きタイプ

出入口高さ2300mmは、天井高2500mmのみ対応。