

OneCall

CLAVIER D'ENTRÉE DE DESTINATION

UNE TOUCHE ET VOUS ÊTES PRÊT À PARTIR

OneCall est notre tout dernier clavier d'entrée de destination, conçu pour vous simplifier la vie. Un seul et unique bouton vous permet d'appeler l'ascenseur que vous soyez dans le hall ou dans les étages. Entrez votre destination, obtenez les informations sur l'ascenseur et suivez les instructions... vous n'avez plus qu'à profiter du voyage.

SENS DE L'ORIENTATION

L'écran couleur 4,3", vif et lumineux, vérifie l'étage et indique l'ascenseur que vous allez prendre.

À VENIR

Vous pouvez voir clairement la position actuelle de ce, jusqu'à deux appareils, afin de savoir exactement où se trouve votre ascenseur.

COMMODITÉ D'UNE SEULE TOUCHE

Il suffit de sélectionner votre destination directement sur le clavier standard.

SÛR ET SÉCURISÉ

Un code à 4 chiffres empêche toute utilisation non autorisée de l'ascenseur.

ACCESSIBILITÉ

Appuyez sur le bouton Accessibilité et les temps d'ouverture de porte sont allongés, ainsi qu'un mode d'appel de hall audible.

CONCEPTION ET FINITION ÉLÉGANTES

Fabriqué en aluminium de haute qualité, l'unité murale est tactile et à utiliser.



OneCall

CLAVIER D'ENTRÉE DE DESTINATION

PERSONNALISATION – C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ

Votre écran OneCall peut être configuré pour afficher un groupe de voitures ou un groupe de deux voitures et l'arrière-plan peut présenter votre choix parmi un éventail de couleurs unies ou l'un des quatre motifs spéciaux.

Notre mécanicien peut configurer vos choix de personnalisation directement à partir du clavier.

VOIE D'ACCES

Notre signalétique est conçue pour permettre aux passagers de trouver facilement leur ascenseur. La forme intelligente, à grand angle peut être lue d'un seul coup d'œil, s'adapte à tous les types d'aménagement des paliers et peut être choisie avec un rétro-éclairage LED en option.

OPTIONS DE MOTIFS



OPTIONS DE COULEURS UNIES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LARGEUR, HAUTEUR ET PROFONDEUR

137 mm x 365 mm x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

858 mm du sol au bas de la plaque de montage

ÉCRAN

Écran 4.3", 480 x 272 pixel

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Veille 1.5 W. Max 2.2 W

MODE VEILLE

Oui, avec temporisation sélectionnable

ALIMENTATION

LIAISON SÉRIE À DISTANCE - RSL

PERFORMANCE

PLAGE DE TEMPÉRATUREUR

0 à +55°C



OTIS

Learn more at [otis.com](https://www.otis.com)

© 2018 OTIS ELEVATOR COMPANY