

# Compass<sup>®</sup> 360

## TOUCHPAD

7-ZOLL-TOUCHSCREEN

GLASFRONT AUS EINEM STÜCK



ERREICHBARKEITSTASTE



VERSTECKTER LAUTSPRECHER

OPTIONAL:  
KARTENLESER MIT  
BELEUCHTETEM LOGO



# OTIS

Mehr erfahren unter [otis.com](https://www.otis.com)

© 2020 OTIS ELEVATOR COMPANY

# Compass<sup>®</sup> 360

## TOUCHPAD – TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TOUCHPAD		
MONTAGEOPTIONEN	ECK	EINBAU
Dimensionen (H x B x T)	296.5 x 128 x 61.5mm	371 x 135 x 97.5mm
Montagehöhe (vom fertigen Boden bis zur Mittelachse)	1066.8mm	1066.8mm
Energieverbrauch Der optionale RFID-Leser erhöht den maximalen Stromverbrauch um 0,6 W.	200mA @ 48VDC (9.6W)	
Bildschirm	7-Zoll kapazitiver Touchscreen mit einer Auflösung von 600 x 1024 dpi	
Standby	Ja, nach einer wählbaren Zeit der Nichtfunktionierung.	
Temperaturbereich	Temperatur : 0-40° C	

### INFORMATIONEN ÜBER DEN KARTENLESER

Als Option bietet Otis integrierte Lesegeräte für Radiofrequenz-Identifikation (RFID) und Bluetooth Low Energy (BLE) an. Wenden Sie sich an Ihren Otis Ansprechpartner, um weitere Informationen zu den verfügbaren Lesegeräten und deren Fähigkeiten zu erhalten.

Kartenleser-Typen	RFID: Elatec TWN4 MultiTech 2 PI <sup>1</sup>
	RFID/Bluetooth: Elatec TWN4 MultiTech 2 PI with BLE DirectKey <sup>2</sup> (Blue Diamond App); HID RFID and Bluetooth Reader <sup>2</sup> (HID Mobile App)
Unterstützte Frequenzen	125kHz/134kHz, 13.56MHz, 2.4-2.48GHz
Protokolle	ISO14443A, ISO14443B, ISO18092, ISO15693

1. Standardauswahl 2. Optionale Auswahl

### KONFORMITÄT

Einhaltung der Normen für Aufzüge	EN81-20 , EN-81-50
Einhaltung der Normen für behindertengerechten Zugang	EN81-70:2018
Einhaltung des EU-Konzepts	Artikel 33

#### GLASFASSADE

- Erhältlich in Weiss, Schwarz, Silber oder Gold
- Wahlweise Eck- oder Einbaumontage

Einbaumontage



Eckmontage

