

Compass[®] 360

TOUCHPAD

SCHERMO TATTILE DA 7 POLLICI

FACCIA DI VETRO IN UN UNICO PEZZO



TASTO DI ACCESSIBILITÀ



ALTOPARLANTE NASCOSTO

OPZIONALE, LETTORE
DI CARTE CON LOGO
ILLUMINATO



OTIS

Per saperne di più su [otis.com](https://www.otis.com)

© 2020 OTIS ELEVATOR COMPANY

Compass[®] 360

TOUCHPAD – SPECIFICHE TECNICHE

TOUCHPAD		
OPZIONI DI MONTAGGIO	AD ANGOLO	INCASSO
Dimensioni (H x L x P)	296.5 x 128 x 61.5mm	371 x 135 x 97.5mm
Altezza di montaggio (dal pavimento finito alla linea centrale)	1066.8mm	1066.8mm
Consumo di energia Il lettore RFID opzionale aggiunge 0,6 W al consumo massimo di energia	200mA @ 48VDC (9.6W)	
Display	7 pollici touch screen capacitivo con risoluzione di 600 x 1024 dpi	
Standby	Sì, dopo un periodo selezionabile di non funzionamento.	
Gamma di temperatura	Temperatura: 0-40° C	

INFORMAZIONI SUL LETTORE DI SCHEDE

Come opzione, Otis fornisce lettori integrati di identificazione a radio frequenza (RFID) e Bluetooth Low Energy (BLE). Contattate il vostro rappresentante Otis per maggiori informazioni sui tipi di lettori disponibili e sulle loro capacità.

Tipi di lettori di schede	RFID: Elatec TWN4 MultiTech 2 PI ¹
	RFID/Bluetooth: Elatec TWN4 MultiTech 2 PI with BLE DirectKey ² (Blue Diamond App); HID RFID and Bluetooth Reader ² (HID Mobile App)
Frequenze supportate	125kHz/134kHz, 13.56MHz, 2.4-2.48GHz
Protocolli	ISO14443A, ISO14443B, ISO18092, ISO15693

1. Selezione predefinita 2. Selezione opzionale

CONFORMITÀ

Conformità alle norme sugli ascensori	EN81-20 , EN-81-50
Conformità alle norme di accesso per i disabili	EN81-70:2018
Conformità con l'approccio UE	Articolo 33

FACCIA DI VETRO

- Disponibile in bianco, nero, argento o oro
- Scelta di montaggio ad angolo o incasso

Montaggio incasso



Montaggio ad angolo

