

OneCall

TASTIERA DI DESTINAZIONE

UN TOCCO E SIETE PRONTI A PARTIRE

OneCall è il nostro ultimo tastierino di destinazione progettato per rendere la vita più semplice. Le chiamate da atrio e piano sono ora solo una questione di premere un singolo pulsante. Inserite la vostra destinazione, ottenete le informazioni informazioni sull'ascensore e seguite le indicazioni... tutto quello che devete fare è goderti la corsa.

SENSO DELLA DIREZIONE

Il display a colori da 4,3", nitido e luminoso, verifica il piano e mostra quale ascensore prenderete.

IN ARRIVO

Potrete vedere chiaramente la posizione attuale di un massimo di due ascensori, così saprete esattamente dove si trova il vostro ascensore.

CONVENIENZA ONE-TOUCH

Basta selezionare la destinazione direttamente dalla tastiera standard.

SICURO E PROTETTO

Un codice a 4 cifre impedisce l'uso non autorizzato dell'ascensore.

ACCESSIBILITÀ

Premendo il pulsante Accessibilità, i tempi delle porte si allungano, con una modalità di chiamata di corridoio udibile.

DESIGN E FINITURE ELEGANTI

Realizzato in alluminio di alta qualità, il display montato a parete è tattile e facile da usare.



OneCall

TASTIERA DI DESTINAZIONE

PERSONALIZZAZIONE - DECIDETE VOI

Il vostro schermo OneCall può essere configurato per visualizzare un singolo o un gruppo di due ascensori e lo sfondo può essere caratterizzato da uno spettro di tinte unite o da uno dei quattro motivi speciali.

Il nostro meccanico può impostare le vostre scelte di personalizzazione direttamente dalla tastiera.

MODO PER ANDARE

La nostra segnaletica è progettata per rendere facile ai passeggeri trovare il loro ascensore. La forma intelligente ad ampio angolo può essere letta a colpo d'occhio, si adatta a tutti i layout di piano e può essere scelta con retroilluminazione a LED opzionale.

OPZIONI DEL MOTIVO



OPZIONI DI TINTE UNITE



SPECIFICAZIONI TECNICHE

LARGHEZZA, ALTEZZA E PROFONDITÀ

137 mm x 365 mm x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

858 mm dal pavimento al fondo della piastra di montaggio

SCHERMO

Display da 4.3" , 480 x 272 pixel

CONSUMO DI ENERGIA

Standby 1.5 W. Max 2.2 W

MODALITÀ STANDBY

Sì, con tempi selezionabili

ALIMENTAZIONE

Collegamento seriale remoto - RSL

PRESTAZIONI

INTERVALLO DI TEMPERATURA

da 0 a +55°C



OTIS

Learn more at [otis.com](https://www.otis.com)

© 2018 OTIS ELEVATOR COMPANY