

Die Cardinal Rules



EVERY ONE.
EVERY JOB.
EVERY DAY.



IMMER eine Sicherung gegen Absturz benutzen, wenn Absturzgefahr besteht.



IMMER Lock- und Tag-Out-Verfahren (LOTO) befolgen, wenn keine Spannung notwendig ist.



IMMER einen 10mA FI- Schutzschalter (PRCD-S) verwenden beim Einsatz von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln.



IMMER enge Räume identifizieren, und befolgen Sie schriftliche Verfahren für den Eintritt.



NIEMALS in der Nähe nicht abgedeckter drehender oder spannungsführender Teile aufhalten.



IMMER die vollständige Kontrolle über den Aufzug sicherstellen, bevor der Schacht betreten oder verlassen wird bzw. auf dem Fahrkorbdach oder in der Schachtgrube gearbeitet wird



IMMER die geltenden Anweisungen für das Setzen von Brücken befolgen.



IMMER die geltenden Regeln und Anweisungen für das Anschlagen, Heben und Sichern von Lasten befolgen.



IMMER die geltenden Anweisungen für bewegliche Arbeitsplattformen befolgen.



NIEMALS im Normalbetrieb auf dem Fahrkorbdach mitfahren.



IMMER Inspektionssteuerung benutzen, wenn die Stufenkette bewegt werden muss.



IMMER die ordnungsgemäße Funktion des Nothaltschalters prüfen, bevor die Landestelle betreten wird.



IMMER wirksame Absperrungen und Warnschilder anbringen, wenn Stufen/Paletten entfernt sind, und zusätzlich die Anlage elektrisch und mechanisch sichern, solange sie unbeaufsichtigt ist.



IMMER die Stufenkette mit zwei unabhängigen Einrichtungen gegen Bewegung sichern, wenn im Fahrtreppengerüst gearbeitet wird.



NIEMALS auf der Stufenachse laufen.



NIEMALS auf der Anlage mitfahren, wenn Stufen/Paletten entfernt sind, es sei denn, es gibt nur eine Öffnung, die Öffnung ist versperrt, die Einheit ist auf Inspektion, und es gibt klare Kommunikationswege, um sicherzustellen, dass das gesamte Personal weiß, wann und wie sich die Einheit bewegen wird.

