

Regole Cardine



EVERY ONE.
EVERY JOB.
EVERY DAY.



SEMPRE assicurarsi che in presenza di rischi di caduta si utilizzino gli appropriati mezzi per proteggersi da tale rischio.



SEMPRE seguire le procedure di Lockout e Tagout quando non è necessaria l'energia elettrica.



SEMPRE utilizzare gli interruttori differenziali (GFCI) su attrezzature elettriche portatili alimentate con cavo elettrico.



SEMPRE seguire le procedure comunicate per l'accesso agli spazi confinati.



MAI lavorare o posizionarsi in prossimità di parti in movimento non protette o di circuiti elettrici non protetti.



SEMPRE mantenere il controllo dell'impianto quando si accede/esce dal vano, per lavorare sul tetto di cabina o in fossa.



SEMPRE seguire i processi di controllo per eseguire le operazioni autorizzate utilizzando ponticelli e cavallotti.



SEMPRE seguire le procedure autorizzate per le operazioni di sollevamento e imbragatura ed assicurarsi del blocco meccanico dell'impianto.



SEMPRE seguire le procedure autorizzate per l'utilizzo di piattaforme mobili e false cabine.



MAI viaggiare sul tetto di cabina a velocità normale.



SEMPRE utilizzare la botoniera di ispezione con due mani per azionare o muovere la catena a gradini.



SEMPRE verificare il corretto funzionamento dello stop di emergenza prima di accedere al locale macchina o entrare in fossa.



SEMPRE utilizzare barriere e avvertimenti efficaci, bloccare elettricamente e meccanicamente l'impianto quando si lascia l'impianto incustodito con gradini/segmenti rimossi.



SEMPRE bloccare la catena a gradini con due mezzi indipendenti quando si lavora nel traliccio.



MAI camminare sugli assi dei gradini.



MAI utilizzare l'impianto con gradini/segmenti rimossi a meno che non vi sia un solo accesso, l'accesso sia bloccato con barriere, l'impianto sia in ispezione e siano definite chiare modalità di comunicazione per garantire che tutto il personale sia al corrente di quando e come l'impianto si muoverà.

