

As Regras Cardinais



EVERY ONE.
EVERY JOB.
EVERY DAY.



Garanta sempre uma proteção contra quedas se existir risco de queda.



Obedeça sempre os procedimentos de bloqueio e etiqueta quando não for necessário energizar.



Use sempre Interruptores de segurança contra falhas de aterramento (GFCIs) em ferramentas e equipamentos elétricos portáteis alimentados na rede, além de usos autorizados em instalações da Otis.



Identifique sempre os espaços confinados e siga os procedimentos de entrada por escrito.



Nunca trabalhe nem posicione partes do corpo próximo a peças móveis desprotegidas ou circuitos elétricos.



Mantenha sempre controle do elevador ao entrar/sair do poço, trabalhar no alto da cabine ou no poço.



Obedeça sempre os processos autorizados de controle de operação ao utilizar jumpers e derivadores.



Siga sempre os procedimentos autorizados de operação para guindastes, suportes e bloqueio mecânico dos equipamentos do elevador.



Obedeça sempre os processos autorizados de operação para plataformas de operação/cabines falsas.



Nunca suba no alto da cabine com o elevador em operação normal.



Use sempre controles de inspeção para operar ou mover a corrente escalonada.



Verifique sempre o funcionamento adequado do interruptor de parada de emergência da escada rolante antes de entrar na casa de máquinas ou no poço.



Use sempre alertas e barreiras eficazes, e bloqueie a unidade, elétrica e mecanicamente, ao afastar-se da escada rolante com os degraus/paletes removidos.



Impeça sempre a movimentação da corrente escalonada por dois meios independentes ao trabalhar na treliça.



Nunca pise nos eixos dos degraus.



Nunca suba na escada rolante com os degraus/paletes removidos, exceto se houver apenas uma abertura e ela estiver bloqueada, a unidade estiver em inspeção e existirem maneiras claras de comunicação para garantir que todas as pessoas estejam cientes de quando e como a unidade irá movimentar-se.

