

Huvudregler



EVERY ONE.
EVERY JOB.
EVERY DAY.



Vidta alltid säkerhetsåtgärder mot fall, där risk för fall finns.



Efterfölj alltid procedurerna för startspärning och märkning, när ström ej krävs.



Använd alltid Jordfelsbrytare på portabla elektriska sladdanslutna verktyg och utrustningar, som inte är för auktoriserad användning i Otis anläggningar.



Identifiera alltid trånga utrymmen och följ skriftliga förfaranden vid tillträde.



Arbeta eller positionera aldrig någon kroppsdel i omedelbar närhet av obevakade rörliga delar eller elektriska kretsar.



Se alltid till att ha kontroll över hissen vid tillträde/utträde ur hisschaktet, vid arbeten på vagnstaket eller i själva schaktet.



Efterfölj alltid auktoriserade styrprocesser för ingreppen vid användning av brytare och grenledningar.



Efterfölj alltid auktoriserade procedurer för ingrepp gällande upphissning och tackling och mekanisk blockering av hissutrustning.



Efterfölj alltid auktoriserade procedurer för felaktiga vagnar/körplattformar.



Åk aldrig uppe på vagnstaket vid normal drift av hissen.



Använd alltid besiktningskontroller vid användning eller förflyttning av drivkedjan.



Kontrollera alltid att rulltrappans nödstopp fungerar på ett korrekt sätt innan ni går in i maskinrummet eller schaktet.



Använd alltid effektiva hinder och varningar och spärra av enheten elektriskt och mekaniskt, då ni lämnar rulltrappan obevakad med stegen/hyllorna avlägsnade.



Se alltid till att drivkedjan är rörelsesäkrad med hjälp av två oberoende hjälpmedel när arbete utförs i konsolen.



Gå aldrig på drivaxlarna.



Åk aldrig i rulltrappan med stegen/hyllorna avlägsnade, såvida det inte endast finns en öppning, öppningen är barrikaderad, enheten inspekteras och det finns klara kommunikationssätt som försäkrar att all personal är medveten om när och hur enheten kommer att röra sig.

