

Các quy tắc chính



Luôn đảm bảo có biện pháp bảo vệ chống rơi ngã khi có nguy cơ rơi ngã.



Luôn tuân thủ quy trình cách ly và cô lập khi không cần điện.



Luôn sử dụng Bộ ngắt mạch sự cố nối đất (GFCI) trên các công cụ và thiết bị điện cầm tay có dây, trừ khi được cho phép sử dụng tại các cơ sở của Otis.



Luôn xác định không gian kín và tuân thủ quy trình bằng văn bản khi tiến vào không gian đó.



Không làm việc hoặc đặt một phần cơ thể ở gần các bộ phận chuyển động hoặc mạch điện không được bảo vệ.



Luôn kiểm soát thang máy khi tiếp cận/rời khỏi lồng thang máy, làm việc trên nóc buồng thang hoặc trong giếng thang máy.



Luôn tuân thủ quy trình kiểm soát được cho phép của hoạt động khi sử dụng bộ nhảy hoặc mạch shunt.



Luôn tuân thủ quy trình được cho phép của hoạt động để kéo và chằng buộc và dừng cơ khí thiết bị thang máy.



Luôn tuân thủ quy trình được cho phép của hoạt động đối với buồng thang lỗi/sàn đang chạy.



Không trèo lên nóc buồng thang khi thang máy đang hoạt động bình thường.



Luôn sử dụng các biện pháp kiểm soát thanh tra để vận hành hoặc di chuyển xích thang.



Luôn kiểm tra chắc chắn công tắc dừng khẩn cấp của thang cuốn hoạt động tốt trước khi vào phòng máy hoặc giếng thang.



Luôn sử dụng rào chắn và cảnh báo hiệu quả, đồng thời phong tỏa đơn vị về điện và cơ học, khi không trông chừng thang cuốn đang tháo các bậc thang/đáy thang.



Luôn đảm bảo xích thang không chuyển động bằng hai biện pháp độc lập khi tiến hành công việc trong giàn khung.



Không đi trên trục thang.



Không đi thang cuốn khi có bậc thang/đáy thang được tháo ra, trừ khi chỉ có một lỗ mở, lỗ mở có rào chắn, đơn vị đang được kiểm tra và có các chế độ thông báo rõ ràng để đảm bảo toàn bộ nhân sự biết đơn vị sẽ chuyển động khi nào và như thế nào.