



Mit einem einzigen Tastendruck den Aufzug rufen  
Das intuitiv zu bedienende OneCall Etagenruftableau reduziert das Rufen des Aufzugs und die Wahl der Zieletage in der Kabine auf einen einzigen Tastendruck.



Geben Sie Ihre Zieletage ein



Ein Aufzug wird Ihnen zugewiesen



Folgen Sie der angezeigten Richtung und betreten Sie den bereitgestellten Aufzug



#### Eingabebestätigung

Das 4,3-Zoll-Display zeigt die eingegebene Zieletage und den Aufzug, der dem Nutzer zugeordnet wurde.

#### Statusinformationen

Das Display zeigt die aktuelle Position von bis zu zwei Aufzügen an. So erkennt der Nutzer sofort, wo sich seine Kabine gerade befindet.

#### Einfache Bedienung

Aufzugsnutzer geben einfach die gewünschte Zieletage auf der Tastatur ein.

#### Erweiterte Sicherheit

Durch die Hinterlegung eines 4-stelligen Sicherheitscodes kann das unbefugte Nutzen des Aufzugs verhindert werden.

#### Individuelle Benutzersteuerung

Ein Druck auf den Behindertentaster verlängert automatisch die Türöffnungszeit und aktiviert die Sprachunterstützung.

#### Elegantes Design

Das qualitativ hochwertige Aluminiumgehäuse zur Wandmontage bietet aufgrund seiner Ergonomie perfekte Bedienbarkeit sowie ideale Sicht auf das Display.

### Abmessungen (B x H x T)

137 mm x 365 mm x 69 mm

### Montagehöhe

858 mm vom Boden bis zur Unterkante

### Anzeige

4,3"-Display, 480 x 272 Pixel

### Energieverbrauch

Standby 1,5 W, max. 2,2 W

### Standby-Modus

Ja, nach benutzerdefinierter Stillstandszeit

### Stromversorgung

Remote Serial Link – RSL

### Anwendungsbereich

0–55 °C, kurzzeitig bis 70 °C

### Designoptionen

Das Design des OneCall Displays kann individuell angepasst werden. Neben der Wahl der Darstellung von einer oder zwei Kabinen kann für den Hintergrund eines von vier Musterbildern, eine voreingestellte, eine frei konfigurierbare vollflächige Farbe oder ein frei einstellbarer Farbverlauf ausgewählt werden.



### Farboptionen



Vorderansicht



Seitenansicht



### Wegweisend

Weitwinklige Anzeigeschilder mit optionaler LED-Beleuchtung machen es den Nutzern leicht, den jeweils zugeordneten Aufzug zu erkennen.



### Abmessungen

304 mm x 153 mm