

# Compass<sup>®</sup> 360

## TOUCHSCREEN


TELA TOUCHSCREEN  
DE 12.1 POLEGADAS

PAINEL ÚNICO EM VIDRO



Branco

Preto



Prata

Dourado

ALTO-FALANTES  
EMBUTIDOS

BOTÃO DE ACESSIBILIDADE



Preto

Prata

Dourado

LEITOR DE CARTÕES  
OPCIONAL COM  
LOGOTIPO ILUMINADO



# OTIS

Saiba mais em [otis.com](https://www.otis.com)

© 2020 OTIS ELEVADORES.

# Compass<sup>®</sup> 360

## TOUCHSCREEN – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| TOUCHSCREEN  |   |   |
|--|---|---|
| OPÇÕES DE MONTAGEM                                   | SOBREPOSTA NA PAREDE  | EMBUTIDA NA PAREDE                                |
| Dimensões A x L x P                                  | 294 x 280 x 62 mm<br>(11.57 x 11.02 x 2.44 pol.)  | 318 x 304 x 67.2 mm<br>(12.5 x 11.97 x 2.65 pol.) |
| Altura de Montagem (Do Piso Acabado à Linha Central) | 970 mm (38.19 pol.)   | 939 mm (36.97 pol.)                               |
| Consumo de Energia                                   | Modo Standby 9W, Máx. 14W   |   |
| Tensão   | 24-50 V DC  |   |
| Tela   | Touchscreen de 12 polegadas com resolução de 1024 x 768 dpi   |   |
| Modo Standby   | Sim, após um período selecionável sem operação  |   |
| Frequências Compatíveis                              | 125kHz e 13,56MHz   |   |
| Protocolos   | ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693   |   |
| Tipos de Leitores de Cartões                         | MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K (Outros tipos de cartão devem ser previamente avaliados pelo nosso centro de testes) |   |
| Faixa de Temperatura                                 | Temperatura: 0-40 graus C (32-104 graus F)  |   |

### MOLDURA DO PAINEL DE VIDRO

- Disponível em branco, preto, prata ou dourado
- Opção de montagem sobreposta a parede ou embutida na parede.



Touchscreen de montagem sobreposta a parede



Touchscreen de montagem embutida na parede

MKTNE-082