

Skyrise® Système de modernisation



Augmentez la valeur de votre immeuble avec le système de modernisation Skyrise à la fine pointe d'Otis

- Solution de traction pour immeuble en hauteur avec ou sans engrenages
- Vitesses pouvant atteindre 427 mètres/min (1 400 pi/min)
- S'intègre parfaitement au système de gestion avancée de destination CompassPlus™
- Avec la technologie ReGen® : l'énergie générée par votre ascenseur est récupérée par notre entraînement régénératif ReGen. Le courant est ensuite réacheminé vers le réseau électrique de votre immeuble.
- Conception compacte permettant l'adaptation à des salles de machines exigües
- Flexibilité voulue pour l'interface avec un éventail de machines, dispositifs de fermeture de porte et accessoires
- La technologie avancée de contrôle de mouvement SNAP™ améliore l'expérience du passager grâce à un trajet plus confortable et plus en douceur



Avantages de la modernisation Skyrise :

Faites l'expérience d'une fiabilité et de performances supérieures

Améliorez le flot de circulation

Rehaussez l'aspect esthétique

Appréciez la qualité plus en douceur du trajet

Offrez la meilleure sécurité de la catégorie

Augmentez le nombre de systèmes écoénergétiques et écoresponsables de votre immeuble

Skyrise® Système de modernisation



Choisissez des options et accessoires pour une touche plus personnelle

Dispositif de fermeture de porte Otis Glide® P

Ce dispositif de fermeture de porte novateur est doté de deux moteurs et d'aimants permanents qui assurent un fonctionnement régulier, silencieux et fiable

Intérieurs de cabine

Gamme complète d'intérieurs de cabine personnalisables adaptés au style de votre immeuble

Entraînement c.c.

Nos différents entraînements c.c. s'intègrent aisément avec les plus récents contrôleurs Otis pour offrir les avantages du courant alternatif afin de moderniser les machines c.c.

Guidage sur rouleaux ultra®

Améliorez la qualité du trajet pour une fraction du coût de réalignement des rails

Indicateur de position de luxe

Un écran tactile ACL couleur plutôt que le simple indicateur de position standard permet d'afficher des graphiques et messages personnalisés

Accessoires personnalisés

Otis offre une gamme complète d'accessoires standard et personnalisés

EMS Panorama®

Un système de gestion d'ascenseur interactif qui vous donne au bout des doigts un moyen de surveiller, de commander et de gérer votre portefeuille d'ascenseurs



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :

APPLICATION	MACHINE AVEC ENGRENAGES OU ACVF/C.C. SANS ENGRENAGES
Vitesse maximale	427 mètres/min (1 400 pi/min)
Usage	Usage c.c. type : Jusqu'à 2 722 kg (6 000 lb) à 366 mètres/min (1 200 pi/min) Usage c.a. type : Jusqu'à 1 814 kg (4 000 lb) à 366 mètres/min (1 200 pi/min)
Élévation maximale	366 mètres (1 200 pi)
Nombre maximal d'ouvertures	54
Accessoires	Nouveau numéro de série Otis ou numéro conservé/à la discrétion du fournisseur
Nombre maximal de cabines par groupe	8 (ascenseurs Skyrise) 12 (CompassPlus)