


Specifiche tecniche







Portata (DL) [kg]	2500 - 10000
Larghezza cabina (CW) [mm]	1400 - 3000 (passo 50 mm)
Profondità cabina (CD) [mm]	1600 - 6000 (passo 50 mm)
Accessi in cabina	1 / 2
Testata standard (K) [mm]	CH+1225
Fossa standard (S) [mm]	1300 - 1800
Distanza cabina - lato vano (L6 / L7) [mm]	350 - 792
Distanza minima cabina - fondo vano (L8) [mm]	80
Larghezza vano (HW) [mm]	CW + 700
Profondità vano (WTW) [mm] 1 accesso, porte incassate	1920 + 270
Altezza di cabina (CH) [mm]	2000 - 3800
Altezza apertura porte (OPH) [mm]	≤ 3500
Larghezza apertura porte (OP) [mm]	900 – 3000
Tipo di apertura porte	Centrale a 4 ante / Centrale a 6 ante
Tipo di porte	WITTUR
Alimentazione (trifase + neutro)	380 / 400 / 415 Volt
Frequenza	50 / 60 Hz
Velocità [m/s]	0,2 / 0,3 / 0,6 (solo 2500-3000 kg)
Corsa massima (R) [m]	≤ 15 m (R > 15 m su richiesta)
Numero massimo di fermate	≤ 6
Macchina	Sistema di trazione idraulico: pistone ad azionamento diretto o pistoni sincronizzati meccanicamente (configurazione con azionamento laterale)
Sistema di controllo	GCS120
Impianti in batteria	Fino a 3
Locale macchina	In basso, laterale
Classe di carico	A / C1 / C2 (su richiesta) / C3
Deviazione rapporto area cabina/portata	Sì

Tutte le dimensioni di cabina, vano e delle porte sono espresse in millimetri [mm] ed escludono eventuali tolleranze costruttive dell'edificio.
Tutte le misure e le illustrazioni sono fornite esclusivamente a scopo di orientamento generale.
Per informazioni precise e vincolanti, fare riferimento esclusivamente ai disegni ufficiali Otis e alla documentazione contrattuale.

OTIS

Ascensore Otis Hydro Robust

Progettato per rispondere alle esigenze di portata più elevate della gamma Otis Robust, è la soluzione ideale per edifici di altezza contenuta, dove capacità di carico elevata, robustezza e prestazioni sono requisiti fondamentali.



1. **IDRAULICO CON LOCALE MACCHINA**
2. **AZIONAMENTO DIRETTO (1:1)**
3. **2, 4 O 6 PISTONI LATERALI**
4. **PISTONI FINO A 3 STADI**
5. **CENTRALINA IDRAULICA CON SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO**
6. **TUBI FLESSIBILI O TUBAZIONI RIGIDE PROGETTATI PER ASSICURARE UN ESERCIZIO STABILE E DURATURO**
7. **PIATTAFORMA E PAVIMENTO RINFORZATI**
8. **SOGLIE RINFORZATE**
9. **PORTE APERTURA CENTRALE**
10. **PORTE AMPIE E ROBUSTE**
11. **PORTATE ELEVATE**
12. **CLASSI DI CARICO A, C1, C2, C3**

OPZIONI AGGIUNTIVE

- Ritorno automatico al piano
- Riscaldatore olio (impieghi a bassa temperatura)
- Raffreddatore dell'olio in caso di utilizzo intensivo
- Dispositivo di parcheggio