


Aéroport international d'Incheon

Otis Robust™ Ascenseur à usage intensif

De la rue à la porte d'embarquement

Facilitez la circulation des passagers, des équipages et des bagages lors des périodes de pointe.

ACCÉLÉREZ CHAQUE ÉTAPE

- Réduit les délais de soumission, de conception et de livraison grâce à des processus et des produits normalisés afin de respecter les jalons de mise en service.
- Optimise l'exécution des projets grâce à un accompagnement à chaque étape, tout en assurant une qualité constante à chaque phase de construction.

RELEVEZ LES DÉFIS DES ENVIRONNEMENTS À USAGE INTENSIF

- Comprend des systèmes de sécurité tels qu'un dispositif de détection de surcharge, un système de communication d'urgence et des modes de fonctionnement destinés au service des incendies.
- Permet de gérer d'importants flux de passagers, d'équipages, de chariots et de bagages grâce à des cabines et des portes de grande dimension.
- Conçu pour les applications à forte charge, avec cabine, plancher et portes renforcés pour résister à une utilisation intensive, aux charges roulantes et aux activités aéroportuaires.

MISEZ SUR LA FIABILITÉ ISSUE DE LA TECHNOLOGIE

Optimisez la disponibilité et la qualité de service pour protéger votre investissement.

- Maximise la disponibilité des ascenseurs dans les environnements aéroportuaires à fort achalandage grâce à des analyses en temps réel et à l'entretien prédictif et proactif d'Otis ONE™.
- Comprend l'intégration de systèmes intelligents :
  - Maintient la continuité des activités lors des pannes de courant grâce à une alimentation sans coupure (UPS) et à des systèmes d'alimentation de secours.
  - Assure la sécurité des activités quotidiennes dans les zones aéroportuaires à accès restreint grâce à un système de contrôle d'accès aux ascenseurs.
  - Permet à des robots autonomes, connectés via Otis Integrated Dispatch™, d'utiliser les ascenseurs d'un étage à l'autre afin d'assurer des activités continues et efficaces telles que le transport des bagages, le nettoyage et la livraison de fournitures.

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

- La technologie d'entraînement ReGen™ d'Otis transforme l'énergie de freinage en électricité réutilisable pour alimenter d'autres équipements du bâtiment.

*Les plans d'entretien Otis et les fonctionnalités d'Otis ONE sont assujettis à un contrat d'entretien et à un abonnement payant auprès d'Otis.

Prêt à découvrir les solutions robustes d'Otis?
Contactez votre représentant Otis ou visitez otis.com.

OTIS



Aéroport international Zayed

Gamme Robust™ d'Otis

Choisissez la solution adaptée à votre aéroport

Le choix du bon système d'ascenseurs est déterminant pour assurer l'efficacité, le rendement et l'évolutivité des installations critiques accueillant le public. La gamme Robust d'Otis propose trois solutions avancées, chacune conçue pour répondre à des exigences opérationnelles particulières.

Appuyée par une expérience éprouvée à l'échelle mondiale, notre équipe d'experts vous accompagne dans le choix de la solution la mieux adaptée à vos besoins, assure une installation de qualité réalisée dans les délais prévus et vous offre des services et des solutions de modernisation de calibre mondial pendant toute la durée de vie de votre installation.



		Otis Gen3™ Robust	Otis Arise™ Robust	Otis Hydro Robust
		À courroie - sans engrenage	À câbles - à engrenages	Entraînement hydraulique
		Sans local des machines	Local des machines	Local des machines
	Charge nominale (lbs) **(kg)**	5,300* 2,750	6,000 - 20,000 2,750 – 9,000	6,000 - 20,000 2,750 – 9,000
	Vitesse (pi/min) **(m/s)**	200 1,0	50 - 350 0,25 – 1,75	50 - 150 0,25 – 0,75
	Course maximale (en pi) **(en m)**	93 30	200 65	90 27
Course et vitesse requises pour votre immeuble	**Immeubles de petite hauteur et faible vitesse**	◆	◆	◆
	Immeubles de hauteur moyenne et vitesse plus élevée	◆	◆	
Plage de capacité	**Grande capacité**	◆	◆	◆
	Capacité supplémentaire		◆	◆
Ce qui compte le plus pour vous	**Fonctionnement fréquent et critique**	◆	◆	◆
	Solution normalisée	◆		
	Entraînement régénératif = économies d'énergie	◆		
	Surveillance numérique et entretien prédictif	◆	◆	◆

*L'ascenseur Gen3 Robust d'Otis offre une capacité pouvant 6 000 lb sans modification de la taille de la plate-forme.
Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant Otis local.

www.otis.com
09/26-USC
© 2026 Otis Elevator Company

OTIS