

Estadio Murrayfield
Fuente: Rugby Escocés / SN

Otis Robust™ Ascensores de alta resistencia

Una experiencia de viaje revolucionaria

Mantenga a los aficionados, al personal y al equipamiento en movimiento durante todo el evento.

ACELERE CADA PASO

- Acelere las licitaciones, los planos y los plazos de entrega gracias a procesos y productos estandarizados para cumplir con todas las fases hasta la puesta en marcha en programas que abarcan múltiples recintos o eventos.
- Optimice la entrega con un apoyo integral durante todo el proceso, manteniendo un alto nivel de calidad en todas las fases de la instalación en estadios y grandes recintos.

DISEÑADO PARA UN RENDIMIENTO DE ALTA RESISTENCIA Y UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

- Incluye sistemas de seguridad como la detección de sobrecarga, un sistema de comunicación de emergencia y modos de funcionamiento para bomberos que cumplen con la normativa de seguridad de los estadios.
- Se adapta a la logística de equipos de gran tamaño en las zonas de servicio, al cumplimiento de la normativa de accesibilidad y a una rápida respuesta ante emergencias gracias a anchos de cabina y aperturas de puertas especiales.
- Gestiona una demanda de gran volumen y carga elevada, incluso durante los picos de tráfico de eventos, gracias a estructuras de cabina, suelos y puertas reforzadas y diseñadas para una mayor durabilidad.

DISFRUTE DE UNA FIABILIDAD BASADA EN LA TECNOLOGÍA

Optimice el tiempo de disponibilidad y la calidad del servicio para proteger su inversión.

- Ayuda a maximizar la disponibilidad de los ascensores, especialmente durante los picos de demanda de los eventos, gracias a la información en tiempo real y al mantenimiento predictivo y proactivo a través de Otis ONE™.
- Permite a los operadores de estadios supervisar, analizar y coordinar de forma centralizada el funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas en tiempo real con Otis EMS Panorama™ 2.0.
- Incluye integración de sistemas inteligentes.
  - Mantiene la continuidad del funcionamiento durante los cortes de suministro eléctrico gracias a los sistemas de alimentación de emergencia.
  - Permite la coordinación centralizada de ascensores, escaleras mecánicas y sistemas críticos del estadio a través de sistemas de gestión de edificios (BMS).
  - Garantiza la seguridad de las operaciones diarias gracias a un sistema de control de acceso a los ascensores en las zonas restringidas del estadio.

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

- Nuestra tecnología de accionamiento Otis ReGen™ devuelve energía eléctrica a la red eléctrica del edificio durante la desaceleración, energía que luego puede utilizarse para alimentar otros equipos del edificio.

*Las funciones de Otis ONE están sujetas a un contrato de mantenimiento y a una suscripción de pago por niveles con Otis

¿Está listo para descubrir las soluciones Robust de Otis?
Póngase en contacto con su representante de Otis o visite otis.com.

OTIS



Gama Otis Robust™

Elija la solución adecuada para su estadio

La selección del sistema de ascensores adecuado es fundamental para garantizar la eficiencia, el rendimiento y la escalabilidad futura en instalaciones de uso público de importancia crítica. La gama Otis Robust incluye tres soluciones avanzadas, cada una de ellas diseñada para dar respuesta a aplicaciones y necesidades operativas específicas.

Nuestro equipo de expertos, respaldado por una experiencia contrastada con clientes de todo el mundo, le ayudará a elegir la solución de ascensores más adecuada a sus necesidades y le garantizará una instalación puntual y de alta calidad; además, ofrecemos un servicio de primera clase y actualizaciones de modernización a lo largo de todo el ciclo de vida de sus instalaciones.



		Otis Gen3™ Robust	Otis Arise™ Robust		Otis Hydro Robust
		Con cintas — Sin engranajes	Con cables — Con engranajes	Con cables — Con o sin engranajes	Accionamiento hidráulico
		Sin sala de máquinas	Sin sala de máquinas	Sala de máquinas	Sala de máquinas
	Carga nominal (kg)	1.275 - 5.000	2.000 – 6.000	7.000 - 12.500	3.000 - 12.500
	Velocidad (m/s)	0,5 - 1,75	0,5 - 1,0	0,5	0,2 - 0,6
	Recorrido máximo (hasta m)	75	40		20
La altura y la velocidad que requiere su edificio	**Edificios bajos y baja velocidad**	◆	◆		◆
	Edificios de altura media y mayor velocidad	◆	◆		
El rango de capacidad que necesita	**Gran capacidad**	◆	◆		◆
	Capacidad extra			◆	◆
Lo que más importa para usted	**Operaciones frecuentes y operaciones críticas**	◆	◆		◆
	Solución estandarizada	◆			
	Accionamiento regenerativo para el ahorro energético	◆			
	Solución sencilla, duradera y rentable.				◆
	Monitorización digital y mantenimiento predictivo	◆	◆		◆

www.otis.com
08-26-E
© 2026 Otis Elevator Company

OTIS