

Stade Murrayfield
Source : Scottish Rugby / SN

Otis Robust™
Ascenseur à usage intensif

Une expérience passager révolutionnaire

Assurez une circulation fluide des spectateurs, du personnel et de l'équipement lors de chaque événement.

ACCÉLÉREZ CHAQUE ÉTAPE

- Réduit les délais de soumission, de conception et de livraison grâce à des processus et des produits normalisés afin de respecter les jalons de mise en service.
- Optimise l'exécution des projets grâce à un accompagnement à chaque étape, tout en assurant une qualité constante à chaque phase de construction.

RELEVEZ LES DÉFIS DES ENVIRONNEMENTS À USAGE INTENSIF

- Comprend des systèmes de sécurité tels qu'un dispositif de détection de surcharge, un système de communication d'urgence et des modes de fonctionnement destinés au service des incendies et conformes aux normes de sécurité des stades.
- Facilite le transport d'équipements volumineux, favorise l'accessibilité et soutient les interventions d'urgence grâce à des cabines et à des ouvertures de porte adaptées.
- Conçu pour les charges lourdes et le trafic intensif, même lors des périodes de forte affluence, grâce à une structure renforcée et durable.

MISEZ SUR LA FIABILITÉ ISSUE DE LA TECHNOLOGIE

Optimisez la disponibilité et la qualité de service pour protéger votre investissement.

- Contribue à maximiser la disponibilité des ascenseurs, particulièrement durant les périodes de forte affluence lors des événements, grâce à des données en temps réel et à l'entretien prédictif et proactif d'Otis ONE™.
- Permet aux exploitants de stades de surveiller, d'analyser et de coordonner de façon centralisée le fonctionnement des ascenseurs et des escaliers mécaniques en temps réel grâce au système EMS Panorama™ d'Otis.
- Comprend l'intégration de systèmes intelligents :
  - Maintient la continuité des activités lors des pannes de courant grâce à une alimentation sans coupure (UPS) et à des systèmes d'alimentation de secours.
  - Permet la gestion centralisée des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des systèmes critiques du stade via le système de gestion du bâtiment (BMS).
  - Renforce la sécurité des activités quotidiennes grâce à un contrôle d'accès aux ascenseurs dans les zones à accès restreint.

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

- La technologie d'entraînement ReGen™ d'Otis transforme l'énergie de freinage en électricité réutilisable pour alimenter d'autres équipements du bâtiment.

*Les plans d'entretien Otis et les fonctionnalités d'Otis ONE sont assujettis à un contrat d'entretien et à un abonnement payant auprès d'Otis.

Prêt à découvrir les solutions robustes d'Otis?
Contactez votre représentant Otis ou visitez otis.com.

OTIS



Gamme Robust™ d'Otis

Choisissez la solution adaptée à votre stade

Le choix du bon système d'ascenseurs est déterminant pour assurer l'efficacité, le rendement et l'évolutivité des installations critiques accueillant le public. La gamme Robust d'Otis propose trois solutions avancées, chacune conçue pour répondre à des exigences opérationnelles particulières.

Appuyée par une expérience éprouvée à l'échelle mondiale, notre équipe d'experts vous accompagne dans le choix de la solution la mieux adaptée à vos besoins, assure une installation de qualité réalisée dans les délais prévus et vous offre des services et des solutions de modernisation de calibre mondial pendant toute la durée de vie de votre installation.



		Otis Gen3™ Robust	Otis Arise™ Robust	Otis Hydro Robust
		À courroie - sans engrenage	À câbles - à engrenages	Entraînement hydraulique
		Sans local des machines	Local des machines	Local des machines
	Charge nominale (lbs) **(kg)**	5,300* 2,750	6,000 - 20,000 2,750 – 9,000	6,000 - 20,000 2,750 – 9,000
	Vitesse (pi/min) **(m/s)**	200 1,0	50 - 350 0,25 – 1,75	50 - 150 0,25 – 0,75
	Course maximale (en pi) **(en m)**	93 30	200 65	90 27
Course et vitesse requises pour votre immeuble	**Immeubles de petite hauteur et faible vitesse**	◆	◆	◆
	Immeubles de hauteur moyenne et vitesse plus élevée	◆	◆	
Plage de capacité	**Grande capacité**	◆	◆	◆
	Capacité supplémentaire		◆	◆
Ce qui compte le plus pour vous	**Fonctionnement fréquent et critique**	◆	◆	◆
	Solution normalisée	◆		
	Entraînement régénératif = économies d'énergie	◆		
	Surveillance numérique et entretien prédictif	◆	◆	◆

*L'ascenseur Gen3 Robust d'Otis offre une capacité pouvant 6 000 lb sans modification de la taille de la plate-forme.
Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant Otis local.

www.otis.com
09/26-USC
© 2026 Otis Elevator Company

OTIS