

戸開走行保護装置
定期検査及び定期点検の項目・事項・方法・判定基準

認定番号	UCMP 型式	認定番号	UCMP 型式
ENNNUN-2529	DBG-1A	ENNNUN-2530	DBG-3A
ENNNUN-2531	DBG-5A	ENNNUN-2045	DBG-4

発行：令和4年10月11日 Ver.2

	検査項目	検査事項	検査方法	判定基準
(1)	安全制御プログラム	型式	安全制御プログラムの型式を確認する。(目視にて基盤の型番の確認又は保守ツールによる確認)	基板の型式が指定された型式と同一でないこと。 プログラムが大臣認定を受けた型式と同一でないこと。
		作動の状況	ドアゾーン外で走行中に戸開状態にして模擬した場合の動作を確認する	戸開走行保護装置が作動しないこと。 電動機及びブレーキの励磁コイルが電源から遮断されないこと。(UCM2, UCM1)
(2)	つま先保護板	取付けの状況	目視及び触診により確認する。	取付けが堅固でないこと。
		長さ	かご床面からつま先保護板直線部までの長さを測定する。	規定寸法未満であること。 675 mm
(3)	特定距離感知装置	取付けの状況	目視及び触診により確認する。	取付けが堅固でないこと。 過度の変形があること。
		動作位置	動作位置を確認する。	規定位置で動作しないこと。 着床位置から上下 75mm (±10 mm 以内)
(4)	部品	規定部品の型式	目視により確認する。	規定部品の型式が適正なものでないこと。
		規定部品の交換基準	目視及び触診により確認する。	規定部品の動作回数又は経過時間が規定値を超えていること。 UCM1, UCM2 : 400 万回又は使用年数 10 年
(5)	巻上機	型式	目視により確認する。	大臣認定を受けた型式と同一でないこと。
		制動面の油の流出状況	目視により確認する。	制動面に油が付着していること。
		油排出場所の油の流出状況		シール部から油が流出していること。
(6)	ブレーキ	パッドの厚さの状況	可動制動板とコイルケースの隙間を測定する。	隙間が 0.4mm を超えること。(要重点点検) 隙間が 0.45mm を超えること。(要是正)
		パッドの状況	目視により確認する。	パッドに欠損、割れがあること。又は剥離していること。
		ブレーキパッドの動作感知装置	ブレーキ開放時及び締結時の動作感知装置の接点信号動作を確認する。	ブレーキの開閉と接点信号動作が一致していないこと。
		制動力の状況	両側ブレーキによる無積載上昇時のかご停止距離を測定する。	停止距離が規定距離を超えること。
(7)	かご戸スイッチ	作動の状況	かご戸を開いた後、徐々に戸を閉め作動の位置を測定する。	全閉位置から 25mm を超える位置で動作すること。
(8)	乗場戸スイッチ	作動の状況	乗場戸を開いた後、徐々に戸を閉め作動の位置を測定する。	全閉位置から 25mm を超える位置で動作すること。

上記(1)～(8)の検査結果で「要是正」又は「要重点点検」および別記第一号 1-(14)・3-(3)・4-(11)の検査結果で「要是正」又は「要重点点検」の判定がある場合は、別記第一号 2-(9)「戸開走行保護装置」の検査結果を「要是正」又は「要重点点検」と判定する。